

Silikonový olej

multifunkční mazací olej s vysokou tepelnou odolností (-30 °C až 200 °C)

Silikonový olej je vhodný k použití v průmyslu i domácnosti k mazání kovových i plastových částí, třecích, kluzných, točivých a valivých ploch. Dále v automobilovém průmyslu, údržbě jízdních kol, řetězů, čepů, či šicích strojů, dveřních závěsů, zámků atd. Chrání, konzervuje, zvyšuje pružnost, životnost a lesk gumových lišt, těsnění a plastů nárazníků. Separuje formy při lisování a odlévání. Vlastnosti jsou zachovány při teplotách -30 °C až 200 °C, krátkodobě až do 230 °C. Chrání před zamrznutím. Je odolný proti oxidaci, vodoodpudivý a chrání před vlhkostí. Neobsahuje tuky, oleje, ředidla a pryskyřice. Vhodný jako separace.

Před upotřebením protřepte!

Návod k použití: Olej nanášejte aplikátorem nebo rozprašovačem do všech míst mechanicky namáhaných součástí nebo na ošetřované povrchy. Olej chrání mazané místo před průnikem vlhkosti a vznikem koroze. Odstraňuje nežádoucí vrzání. Neaplikujte na skla automobilů. Po práci si umyjte ruce a ošetřete pokožku regeneračním krémem. **Upozornění:** Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Ani vyprázdněnou nádobku neporážíte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty.

První pomoc: Při zasažení očí – okamžitě důkladně vypláchněte vodou.

Při náhodném požití – vypláchněte ústní dutinu vodou, vypijte 0,5 litru vody a nevyvolávejte zvracení.

NEBEZPEČÍ Přípravek obsahuje: propan-2-ol, benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká, pentan, izobutan, propan, butan.

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. - Zákaz kouření.

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P261 Zamezte vdechování aerosolů. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

P501 Odstraňte obsah/obal v autorizovaném místě sběru nebezpečného odpadu.



Doba spotřeby 36 měsíců od data výroby.

3

Obsah: 300 ml

Čárový kód: **8594825003114**

405

Druchema[®]

DRUCHEMA, družstvo pro chemickou výrobu a služby

Služeb 753/3, 100 00 Praha 10, IČ 00027456

Tel.: +420 296 814 111 www.druchema.cz

